

Symphon



AVU

Automatische Verbraucher-Umschaltung

Quadratisch. Praktisch. Sicher.

- Vorgefertigter Anschlussbereich
- Manuelle Umschaltung von außen möglich
- Ready-to-use-Box



Abmessungen (B/T/H) in mm	486 145,5 486
Betriebshöhe in m	<= 2000
Gewicht	16 kg
Überspannungskategorie (OVC)	I (Schutzleiter)
IP-Klassifizierung	20
Max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Verschmutzungsgrad	2
Temperaturbereich	-5°C – 45°C
Aufstellort	Innenraum
Umschaltzeit	ca. 3 s
Max. Absicherung Netzanschluss	63 A
Netzanschluss	3L, N, PE
Verbraucheranschluss	3L, N

Scheinleistung Notstrombetrieb	10.000 VA
Nennfrequenz	50 -60 Hz
Ausgangsspannung AC	400 V
Max. Strom Notstrombetrieb	16,5 A
Max. Strom Netzbetrieb	63 A
Netzform im Notstrombetrieb	TN-S
Geeignet für Netzformen	TN-S und TT

Integriertes Komplettsystem

Uneingeschränkte Verbraucherversorgung im Netzparallelbetrieb mit max. 43 kW/63 A
Sichere Versorgung ohne hohen Installationsaufwand, auch bei Stromausfall
Inkl. integrierter Absicherungen für Wechselrichter und EMS-Box